

Drujba STIHL MS 162 30cm 3/8 1.1mm



Ca utilizator privat, motofierastraul cu lant pe benzina STIHL MS 162 este intotdeauna alegerea potrivita pentru tine cand vine vorba de taierea lemnului de foc sau de intretinerea proprietatii tale. MS 162 este un motofierastrau usor si robust pentru utilizare ocazionala. Chiar si taierea copacilor mai mici este posibila cu acest motofierastrau de incredere.

Motofierastrau cu lant pe benzina pentru taierea lemnului de foc si intretinerea terenului

Pentru utilizatorii privati si mesteri

Usor de utilizat datorita functionarii cu o singura paragie si parghiei combinante cu functie de oprire

Tensiunea laterală a lantului

Confortabil chiar si pentru perioade mai lungi de utilizare datorita sistemului anti-vibratii STIHL

Puternicul motor STIHL 2-MIX face parte din sistemul global coordonat optim al STIHL MS 162 . Asigura performante bune de taiere cu consum redus in acelasi timp . Aceasta inseamna ca puteti realiza in mod fiabil taieri precise , sustinute de lantul standard de motofierastrau de 3/8"P cu taietura ingusta . Motofierastraul dumneavoastra functioneaza uniform si silentios: sistemul anti-vibratii STIHL reduce transmiterea vibratiilor catre maner, astfel incat muschii si articulatiile dumneavoastra sunt usurate.

Deosebit de convenabil: Datorita functionarii cu o singura maneta , controlati toate functiile, cum ar fi pornirea, operarea si oprirea cu o singura mana. Si repornirea dupa o pauza de lucru este fara efort, deoarece maneta combinata cu functie de oprire revine automat in pozitia de functionare. O alta caracteristica de confort este retensionarea sigura si usoara a lantului , prin care tensionarea laterală a lantului se dovedeste a fi deosebit de practica.

- Capacitate cilindrica cm³: 30,1;
- Putere kW/CP: 1,2/1,6;
- Greutate kg: 4,5;
- Lungime lama cm: 30
- Raport Greutate-Putere kg/kW: 3,8;
- Nivel presiune acustica dB: 100;
- Nivel putere acustica dB: 113;
- Valoarea vibratiilor, dreapta m/s: 3;
- Valoarea vibratiilor, stanga m/s: 3.2;
- Pas lant: 3/8"P;