

Masina de tuns iarba pe benzina STIHL RM 448.1 TX




Masina de tuns iarba STIHL RM 448 TX faciliteaza ingrijirea rapida si eficienta, in special a peluzei de dimensiuni medii. Cu o lățime de tăiere de 46 cm și o ajustare centrală a înălțimii de tăiere cu șase trepte de la 25 la 75 mm, este partenerul ideal pentru munca dumneavoastra de grădinărit. În plus, acest model impresionează cu detalii bine gândite: mânerul său super-moale asigură manevrarea plăcută, iar cosul colector al ierbii de 55 de litri facilitează munca dumneavoastra de grădinărit. Acesta se deschide și oferă un indicator de nivel integrat. Modelul RM 448 TX este echipat cu un motor puternic și autopropulsie - perfect dacă doriți să faceți progrese ușoare și rapide atunci când cosiți pajiștile. Cu trusa de mulcire potrivită, disponibilă ca accesoriu, această mașină de tuns iarba pe benzină poate fi transformată într-o mașină de tuns iarba multifuncțională.



Motor cu sistem de pornire ușoară (ReadyStart)

Datorită tehnologiei ReadyStart, motorul mașinii de tuns iarba STIHL începe cu fiabilitate și efort minim, atât la pornirea la rece, cât și la pornirea la cald.



Tractiunea

Sistemul de antrenare a roților de pe mașinile de tuns iarba STIHL vă asigură că lucrați la treierat. Acest lucru face munca mai ușoară, în special în zonele verzi mai mari și pe pante.




Cutit cu flux de aer

Cutitul asigură o tăietură a ierbii scurtate uniform și asigură o umplere optimă a coșului de colectare a ierbii. Datorită fluxului puternic de aer generat de cuțitul din carcasă, iarba este ridicată înainte de tăiere, astfel încât aceasta să fie transportată eficient în coșul de colectare datorită sistemului integrat și puternic de ghidare a aerului.



Cos colector de iarba cu indicator de nivel

Cosul colector de iarba din plastic poate fi ușor deschis și golit grație mecanismului său de pliere. Curenții de aer produși în timpul cositului suflă tăieturile în cosul colector și asigură un grad ridicat de umplere. Datorită paletelor orientate în jos, aerul este ghidat lateral spre sol, împiedicând murdărirea. Indicatorul nivelului semnalizează timpul corect pentru golire.



Roți ușoare de rulare

Roțile ușoare ale mașinilor de tuns iarba STIHL sunt extrem de robuste și durabile. Pentru a le ușura manevrabilitatea în timpul cositului gazonului, acestea sunt echipate cu un profil de tracțiune și un profil de stabilitate a direcției.



Suport extrem de moale

Mânerele super-moi ale mașinii de tuns iarba STIHL asigură o aderență deosebit de ergonomică și confortabilă atunci când se coseste.



Mânerele de transport

Această mașină de tuns iarba STIHL este echipată cu mânere de transport pentru a face transportul simplu și încărcarea ușoară. Mânerele de transport sunt potrivite și ca puncte de fixare pentru fixarea mașinii de tuns iarba cu o curea în timpul transportului.



Dispozitive de prindere rapidă QuickFix

Dispozitivele de prindere QuickFix pot fi utilizate pentru a fixa sau elibera fără efort mânerul mașinii de tuns iarba STIHL. Acest lucru permite ca mașina de tuns iarba să fie pliată compact sau pregătită pentru acțiune fără a folosi unelte.

	<p>Carcasă din polimer Carcasa din polimer extrem de ușoară combină rezistența ridicată și robustețea împotriva forțelor, a căldurii și a radiațiilor UV.</p>
	<p>Înălțimea reglabilă a ghidonului Ghidonul poate fi poziționat în mai multe poziții pentru a se potrivi înălțimii corpului. Această reglare individuală a înălțimii asigură un confort sporit, fără a afecta stabilitatea sau manevrabilitatea mașinii de tuns iarba STIHL.</p>
	<p>Reglarea centrală a înălțimii de tăiere Datorită suportului său pentru arcuri, reglarea înălțimii centrale de tăiere poate fi ușor reglată în mai multe etape până la înălțimea de tăiere dorită. O scală indică altitudinea curentă.</p>

Specificatii tehnice:

Tunde peluze pana la	1.200 mp
Latimea de taiere	46 cm
Inaltimea de taiere	25-75 cm
Cos colector	55 litri
Tip motor	EVC 200C
Capacitate cilindrica	139 cm ³
Putere nominala	2,1 kW / 2,8 CP
Viteza de lucru	2.800 rpm
Valoarea vibratiei	3.9 ahw m / s ²
Nivelul de putere acustica garantat	96 LWAd [dB (A)] dB (A)
Greutate	27 kg