

Motocoasa STIHL FS 461 C-EM L



Pentru lucrari minutioase de uniformizare a ierbii dure. Sistem anti-vibratii in 4 puncte de STIHL ErgoStart, maner multifunctional, maner actionat cu doua maini, ajustarea manerului fara unelte, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, cu centura universala ADVANCE.

Dotare de serie



Compensator

Compensatorul STIHL, o unitate de reglare din carburator, are grijă ca în caz de murdărire a filtrului de aerului să nu intervină o supralubrifiere a

amestecului. În felul acesta eficiența rămâne constantă un timp mai îndelungat. Filtrul trebuie curățat abia când este încărcat 80% din suprafață. Astfel sunt posibile utilizări foarte îndelungate fără întrerupere.



• **Mâner multifuncțional**

Mânerul multifuncțional se utilizează la motocoase, dispozitive de tăiere și foarfeci de gard viu. Toate elementele de comandă pentru comanda motorului sunt integrate în mâner. Comanda se realizează deosebit de simplu și sigur - mâna rămâne în permanență pe mâner. Mânerul multifuncțional este integrat în ghidonul de cosit. La aparatele cu mâner circular elementele de comandă sunt dispuse în tijă. (similar imagine)



• **Mâner tip ghidon**

Mânerul dublu este denumit și ghidon de cosit ergonomic. Acesta permite o poziție naturală a coasei în timpul cositului, putând fi reglat cu ajutorul unui șurub de strângere. La motocoasele și uneltele de tăiere mânerul dublu reprezintă de fiecare dată prima opțiune dacă trebuie cosite des suprafețe mari.



• **Ochelari de protecție**

Pentru siguranța dumneavoastră servesc ochelarii de protecție de serie. Ochelarii sunt bine ventilați și dispun de o protecție laterală lată. (similar imagine)



- **Reglajul mânerului fără scule suplimentare**

Ghidonul de cosit ergonomic poate fi ajustat individual pentru fiecare utilizator fără unelte, cu ajutorul unui șurub de fixare (imaginea prezintă un dispozitiv de tăiere).

- Cap taietor: AutoCut 46-2;
- Capacitate cilindrica cm³: 45,6;
- Putere kW/CP: 2,2/3;
- Greutate kg : 8,7;
- Nivel presiune acustica with metal tool dB: 101;
- Valoarea vibratiilor, stanga cu unealta din plastic m/s: 2,7;
- Valoarea vibratiilor, stanga cu unealta din metal m/s: 2.4;
- Valoarea vibratiilor, dreapta cu unealta din metal m/s: 2.4;
- Valoarea vibratiilor, dreapta cu unealta din plastic m/s: 2,7;
- Lungime totala cm: 179;
- Diametru taiere mm: 480;
- Volum rezervor l: 0,75;
- Viteza la putere maxima Um: 9.500;